RB-WT10000_0…10V

Abri météorologique : température et humidité

DESCRIPTIF

Abri météorologique avec sonde de température et d'humidité intégrée. La mesure de la température et de l'humidité est convertie en signaux : 0…10V. L'abri est protégé contre le rayonnement. Pour fixation sur un mat d'un diamètre de 50mm max.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure : -30…+70°C et 0…100% H.r.

Alimentation : 24 V AC/DC

Consommation : 10 mA

Sortie : 2 x 0…10 V

Précision température : +/- 3 %

Précision hygrométrie : +/- 3 %

Raccordement : câble de 3 mètres

Type de câble : OLFLEX ROBUS 210 (couleur noir) 4 ou 5X 0.5mm²

Couleur : PVC gris

Dimensions : 265x155mm de diamètre

Fixation : Sur un mât de 50mm max

Indice de protection : IP65

SCHEMA DE RACCORDEMENT

Numéros des fils du câble :

-	GND
+	Alimentation 24V AC/DC +/- 10%
+	Sortie humidité 0…100% H.r = 0…10V
+	Sortie température -30…+70°C = 0…10V

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automation.fr