



Plan coté KVSS





MK-05-K équerres de montage en matière plastique

MK-05-M équerres de montage en acier galvanisé

KVST raccord boulonné avec anneau de serrage

**ESSH**tube de protection à souder









- ""		
Type / WG01	Autres accessoires de montage	référence
MK-05-M	attaches de montage en acier galvanisé (6 pièces) pour sondes flexibles	7100-0034-0000-000
MK-05-K	attaches de montage en matière plastique (6 pièces) pour thermostats antigel	7100-0034-1000-000
WH-20	support mural pour hygrostats de gaine KH	1200-0010-4000-000
HS-ADAPTER	Support universel pour petit boitier en plastique PA6, noir, pour le montage sur des rails DIN 35 mm, vis de fixation incluses	7100-0038-0000-000
KVST	raccord boulonné avec anneau de serrage PTFE, Ø 6 mm	7100-0032-0110-000
KVSS	raccord boulonné à bague coupante VA, Ø 6 mm	7100-0032-1000-000
SPB1	collier de serrage pour sondes d'applique	7100-0035-0000-000

Accessoires spéciaux	référence
tube de protection à souder avec taraudage, G $1\!\!/2$ ", en acier inox, V4A (1.4571), autres matériaux sur demande	
pour doigts de gant d'une longueur de montage de = 100 mm, p $_{\rm max}$ = 100 bar	7100-0052-0020-001
pour doigts de gant d'une longueur de montage de $= 150\mathrm{mm},\mathrm{p}_{\mathrm{max}} = 100\mathrm{bar}$	7100-0052-0030-001
pour doigts de gant d'une longueur de montage de $= 200\mathrm{mm},\mathrm{p}_{\mathrm{max}} = 100\mathrm{bar}$	7100-0052-0040-001
	tube de protection à souder avec taraudage, $G1/2$ ", en acier inox, V4A (1.4571), autres matériaux sur demande pour doigts de gant d'une longueur de montage de = 100 mm, p max = 100 bar pour doigts de gant d'une longueur de montage de = 150 mm, p max = 100 bar

点点

月 月

^C

3