# RI-LC-TV-4U.4U : Amplificateur / Isolation galvanique, entrée 0-10V DC ou 2-10V DC

## DESCRIPTIF

Conditionneur de signal à 4 voies, 4 x tensions d'entrée, 4 x tension de sortie, affichage de fonctionnement.
4 x valeur d'entrée = valeur de sortie, par ex: 0-10V → 0-10V, 2-10V → 2-10V.
Toutes les entées, sorties et l'alimentation sont des amplificateurs à isolation galvanique, 4x à 3 voies.

Boîtier encliquetable pour rail DIN.

Bouchon, raccordement vissé 2x 10 broches, max. 2,5 mm².

Connexion :

| Terminal A | Terminal B |
|---|---|
| 1 : Entrée 1+ | 1. Entrée 3+ |
| 2. Entrée 1- | 2. Entrée 3- |
| 3. Sortie 1 + | 3. Sortie 3+ |
| 4. Sortie 1- | 4. Sortie 3- |
| 5. Entrée 2+ | 5. Entrée 4+ |
| 6. Entrée 2- | 6. Entrée 4- |
| 7. Sortie 2+ | 7. Sortie 4+ |
| 8. Sortie 2- | 8. Sortie 4- |

Source de courant : B9-10 : 24 V AC/DC

## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

**Entrée** : canal 1-4-0 10V DC
max. 12V DC

**Résistance d'entrée** : 200 kOhm

**Sortie** : canaux 1- 40 10V DC

**Courant de sortie** : max. 6mA

**Alimentation** : 24V AC / DC, + - 15 %

**Consommation actuelle** : max. 150 mA

**Type de précision** : 0,1 %

**Type d'essai** : 1000 Vpp

**Plage de température de fonctionnement** : -10 - + 50 °C

**Température de stockage** : -30 - + 80 °C

**Boîtier** : en plastique TS35, EN50022

**Poids** : 170g

**Dimensions** : 48x72x94 mm

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automaton.fr