



## S-IR-QUATTRO HD S002794S + S592400S

### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

### COM1 + Boîtier saillie

#### DESRIPTIF

Aucun autre appareil n'est si sensible ! Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 AP pour l'intérieur, idéal pour les bureaux de tailles moyennes ou de grandes tailles, pour les salles de conférence et de réunion, pour les salles de classe, les salles de cours en forme d'amphithéâtre, les salles omnisports et les entrepôts, hauteur de montage jusqu'à 10m, version sur crépi pour allumer et régler la lumière, 4800 zones de commutation garantissant une qualité de détection exceptionnelles, zone de présence réelle de 64 m<sup>2</sup>, détection carrée et mécaniquement modulable.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Modèle** : Détecteur de présence  
**Dimensions (L x l x H)** : 120 x 120 x 65 mm  
**Alimentation électrique** : 230 V, 50 / 60 Hz  
**Technologie de détection** : infrarouge passif  
**Emplacement** : Intérieur  
**Emplacement, pièce** : Bureau grande surface, Entrepôt de stockage haut, salle de conférences, gymnase, salle de classe  
**Lieu d'installation** : plafond  
**Type de montage** : En saillie  
**Zones de commutation** : 4800 zones de commutation  
**Cadrage électronique** : Non  
**Cadrage mécanique** : Oui  
**Hauteur de montage** : 2,50 – 10,00 m  
**Hauteur de montage optimale** : 2,8 m

**Angle de détection** : 360 °  
**Protection au ras du mur** : Oui  
**Possibilité de neutraliser la détection par Segments** : Non  
**Portée radiale** : 8 x 8 m (64 m<sup>2</sup>)  
**Portée tangentielle** : 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>)  
**Portée présence** : 8 x 8 m (64 m<sup>2</sup>)  
**Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)** : Oui  
**Réglage de la luminosité de Déclenchement** : 10 – 1000 lx  
**Temporisation** : 30 s – 30 min  
**Réglage de l'éclairage permanent** : Non  
**Fonction balisage** : Non  
**Fonctions** : Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF  
**Avec télécommande** : Non  
**Mise en réseau possible** : Oui  
**Type de la mise en réseau** : Maître/esclave, Maître/maître  
**Indice de protection** : IP20  
**Matériau** : Matière plastique  
**Température ambiante** : -25 – 55 °C  
**Coloris** : blanc  
**Couleur, RAL** : 9010  
**Garantie du fabricant** : 5 ans  
**Variante** : COM1 AP