



S-IR-QUATTRO HD S002770S :

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Com2

DESRIPTIF

Aucun autre appareil n'est si sensible ! Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro HD COM 2 pour l'intérieur, idéal pour les bureaux de tailles moyennes ou de grandes tailles, pour les salles de conférence et de réunion, pour les salles de classe, les salles de cours en forme d'amphithéâtre, les salles omnisports et les entrepôts, hauteur de montage jusqu'à 10m, pour allumer et régler la lumière, 4800 zones de commutation garantissant une qualité de détection exceptionnelles, zone de présence réelle de 64 m², détection carrée et mécaniquement modulable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H) : 120 x 120 x 70 mm
Alimentation électrique : 230 V, 50 / 60 Hz
Technologie de détection : infrarouge passif
Emplacement : Intérieur
Emplacement, pièce : Bureau grande surface, Entrepôt de stockage haut, salle de conférences, gymnase, salle de classe
Lieu d'installation : plafond
Type de montage : Montage encastré
Zones de commutation : 4800 zones de commutation
Cadrage électronique : Non
Cadrage mécanique : Oui
Hauteur de montage : 2,50 – 10,00 m
Hauteur de montage optimale : 2,8 m
Angle de détection : 360 °
Protection au ras du mur : Oui

Possibilité de neutraliser la détection par segments : Non

Portée radiale : 8 x 8 m (64²)

Portée tangentielle : 20 x 20 m (400 m²)

Portée présence : 8 x 8 m (64 m²)

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) : Oui

Réglage de la luminosité de Déclenchement : 10 – 1000 lx

Temporisation : 30 s – 30 min

Réglage de l'éclairage permanent : Non

Fonction balisage : Non

Fonctions : Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON

/ ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF

Avec télécommande : Non

Mise en réseau possible : Oui

Type de la mise en réseau : Maître/esclave, Maître/maître

Indice de protection : IP20

Matériau : Matière plastique

Température ambiante : -25 – 55 °C

Coloris : blanc

Couleur, RAL : 9010

Garantie du fabricant : 5 ans

Variante : COM2

