



S-IR-QUATTRO HD S002787S :

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

DIM

DESRIPTIF

Aucun autre appareil n'est si sensible ! Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro HD DIM pour l'intérieur, idéal pour les bureaux de tailles moyennes ou de grandes tailles, pour les salles de conférence et de réunion, pour les salles de classe, les salles de cours en forme d'amphithéâtre, les salles omnisports et les entrepôts, hauteur de montage jusqu'à 10m, pour allumer et régler la lumière, 4800 zones de commutation garantissant une qualité de détection exceptionnelle, zone de présence réelle de 64m², détection carrée et mécaniquement modulable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H) : 120 x 120 x 71 mm
Alimentation électrique : 230 V, 50 / 60 Hz
Technologie de détection : infrarouge passif
Emplacement : Intérieur
Emplacement, pièce : Bureau grande surface, Entrepôt de stockage haut, salle de conférences, gymnase, salle de classe
Lieu d'installation : plafond
Type de montage : Montage encastré
Zones de commutation : 4800 zones de commutation
Cadrage électronique : Non
Cadrage mécanique : Oui
Hauteur de montage : 2,50 – 10,00 m
Hauteur de montage optimale : 2,8 m
Angle de détection : 360 °

Possibilité de neutraliser la détection par segments : Non
Portée radiale : 8 x 8 m (64²)
Portée tangentielle : 20 x 20 m (400 m²)
Portée présence : 8 x 8 m (64 m²)
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) : Oui
Réglage de la luminosité de Déclenchement : 10 – 1000 lx
Temporisation : 30 s – 30 min
Nombre de ballasts électroniques : 50
Réglage de l'éclairage permanent : Oui
Fonction balisage : Oui
Fonctions : Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Avec télécommande : Non
Mise en réseau possible : Oui
Type de la mise en réseau : Maître/esclave, Maître/maître
Indice de protection : IP20
Matériau : Matière plastique
Température ambiante : -25 – 55 °C
Coloris : blanc
Couleur, RAL : 9010
Garantie du fabricant : 5 ans
Variante : DIM