



## S-IR-QUATTRO HD S008789S :

### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

**KNX**

#### DESRIPTIF

Aucun autre appareil n'est si sensible ! Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro DALI pour l'intérieur, idéal pour les bureaux de tailles moyennes ou de grandes tailles, pour les salles de conférence et de réunion, pour les salles de classe, les salles de cours en forme d'amphithéâtre, les salles omnisports et les entrepôts, hauteur de montage jusqu'à 10m, équipé d'une interface numérique BUS permettant de régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, 4800 zones de commutation garantissant une qualité de détection exceptionnelle, zone de présence réelle de 64m<sup>2</sup>, détection carrée et mécaniquement modulable.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Modèle** : Détecteur de présence  
**Dimensions (L x l x H)** : 70 x 120 x 120 mm  
**Tension d'alimentation détails** : Bus KNX  
**Technologie de détection** : infrarouge passif  
**Emplacement** : Intérieur  
**Emplacement, pièce** : Bureau grande surface, Entrepôt de stockage haut, salle de conférences, gymnase, salle de classe  
**Lieu d'installation** : plafond  
**Type de montage** : Montage encastré  
**Zones de commutation** : 4800 zones de commutation  
**Cadrage électronique** : Non  
**Cadrage mécanique** : Oui

**Angle de détection** : 360°  
**Angle d'ouverture** : 360°  
**Protection au ras du mur** : Non  
**Possibilité de neutraliser la détection par segments** : Non  
**Portée radiale** : 8 x 8 m (64 m<sup>2</sup>)  
**Portée tangentielle** : 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>)  
**Portée présence** : 8 x 8 m (64 m<sup>2</sup>)  
**Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)** : Oui  
**Réglage de la luminosité de Déclenchement** : 10 – 1000 lx  
**Temporisation** : 0 – 255 min  
**Fonction balisage en pourcentage** : 10 – 50 %  
**Fonction balisage temps** : Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit  
**Fonction balisage en pourcentage, de** : 10 %  
**Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à** : 50 %  
**Fonctions KNX** : Sorte de la lumière 4x, Sorte présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sorte CVC  
**Avec couplage au bus** : Oui  
**Réglages via** : Logiciel ETS, Télécommande, Bus  
**Avec télécommande** : Non  
**Mise en réseau possible** : Oui  
**Indice de protection** : IP54  
**Matériau** : Matière plastique  
**Température ambiante** : -25 – 55 °C  
**Coloris** : blanc  
**Couleur, RAL** : 9010  
**Garante du fabricant** : 5 ans  
**Variante** : KNX