



Présence 4 x 4 m



30s -60 min.



10 – 2000 lux

2000w

Max.



Détection carrée

- Détecteur de présence: Détection des très petits mouvements, idéal dans les bureaux (ex. taper un mail)
- le détecteur de présence prend en compte en continu la valeur de luminosité ambiante afin de décider le maintien ou non de l'activation des sorties.

Conseil d'installation

Technologie détection pour intérieur / extérieur

▲ Infrarouge: Détecte les mouvements de corps chauds (23 à 30 °C)

- **Détecteur présence bureau.**
- Détection carrée.
- Réglages par Smart Remote

Références	S-IR QUATTRO MICRO_S053871S
Pose	Plafond
Dimensions (H L P)	43,1 x 75,4 mm
Puissance de commutation	2 sorties 12 ballasts Max. / sorte
Alimentation	Tension du Bus DALI
Portée	Présence et radiale : 4 x 4 m. Tangentielle : 6 x 6 m.
Temporisation	- Com 1 : 30s – 60 min - KNX : 1 – 255 min
Luminosité de déclenchement	10-1000 lux
IP	65
Classe	II
Intervalle de température	-25, +55 °c
Télécommande en option	Smart Remote, Com 1 : RC5/RC8 KNX : RC6/RC8



SES AUTOMATION

4, Rue Faraday

Technopôle Forbach Sud

57460 BEHREN LES FORBACH

Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86

Mail : contact@ses-automation.fr

S-IR QUATTRO MICRO_S053871S

Version

02.06.2020

Page
1/1