



S-IS 3180 S009113S :

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

COM1

DESRIPTIF

Pour les grandes surfaces ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3180 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance des grandes surfaces, hauteur de montage idéale 2m, angle de détection de 180°, portée max. réglable 20m ou 8m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H) : 95 x 95 x 65 mm
Alimentation électrique : 220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Technologie de détection : infrarouge passif
Emplacement : extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce : circulation, couloir, cage d'escalier, parking couvert, garage souterrain
Type de montage : En saillie
Zones de commutation : 448 zones de commutation
Cadrage électronique : Non
Cadrage mécanique : Non
Hauteur de montage : 1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale : 2 m
Angle de détection : 180 °
Angle d'ouverture : 90 °
Protection au ras du mur : Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments : Oui
Portée tangentielle : $r = 8 \text{ m}$ (101 m²) / $r = 20 \text{ m}$ (628 m²)

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) : Oui
Réglage de la luminosité de Déclenchement : 2 – 1000 lx
Temporisation : 5 s – 15 min
Sorte de commutation 1, charge ohmique : 2000 W
Sorte de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents : 8 pcs.
Réglage de l'éclairage permanent : Non
Fonction balisage : Non
Avec télécommande : Non
Mise en réseau possible : Oui
Indice de protection : IP54
Matériau : Matière plastique
Température ambiante : -20 – 50 °C
Coloris : blanc
Couleur, RAL : 9003
Garante du fabricant : 5 ans
Variante : COM1 - modèle carré à montage en saillie

