



S-IS3360 S033521S + S033507S

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

DALI + Boîtier Saillie

DESRIPTIF

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4m, angle de détection de 360°, portée max. 20m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : Détecteur de mouvement
Dimensions (Ø x H) : 126 x 65 mm
Alimentation électrique : 220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Technologie de détection : infrarouge passif
Emplacement : extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce : gymnase, local annexe, cage d'escalier, wc, salle d'eau, parking couvert, garage souterrain, entrepôt, vestiaire
Type de montage : En saillie
Zones de commutation : 1416 zones de commutation
Cadrage électronique : Non
Cadrage mécanique : Non
Hauteur de montage : 2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale : 2,8 m
Angle de détection : 360 °
Angle d'ouverture : 180 °
Protection au ras du mur : Oui
Possibilité de neutraliser la détection par Segments : Oui
Portée radiale : Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle : Ø 40 m (1257 m²)
Portée présence : Ø 3 m (7 m²)
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) : Oui
Réglage de la luminosité de Déclenchement : 2 – 1000 lx
Temporisation : 5 s – 15 min
Sortie de commande, DALI : Broadcast 1x30 ballast électroniques
Réglage de l'éclairage permanent : Oui
Fonction balisage : Oui
Fonction balisage en pourcentage : 10 – 50 %
Fonction balisage temps : 1-30 min, toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage, de : 10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à : 50 %
Avec télécommande : Non
Mise en réseau possible : Oui
Indice de protection : IP54
Matériau : Matière plastique
Température ambiante : -20 – 50 °C
Coloris : blanc
Couleur, RAL : 9003
Garantie du fabricant : 5 ans
Variante : DALI - modèle rond à montage en saillie

