



## S-IS3360 S033552S + S033538S :

### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

### KNX + Boîtier Saillie

#### DESSCRIPTIF

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4m, angle de détection de 360°, portée max. 20m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Modèle :** Détecteur de mouvement  
**Dimensions (Ø x H) :** 126 x 65 mm  
**Tension d'alimentation détails :** Bus KNX  
**Technologie de détection :** infrarouge passif  
**Emplacement :** extérieur, Intérieur  
**Emplacement, pièce :** gymnase, local annexe, cage d'escalier, wc, salle d'eau, parking couvert, garage souterrain, entrepôt, vestiaire  
**Type de montage :** En saillie  
**Zones de commutation :** 1416 zones de commutation  
**Cadrage électronique :** Non  
**Cadrage mécanique :** Non  
**Hauteur de montage :** 2,50 – 4,00 m  
**Hauteur de montage optimale :** 2,8 m  
**Angle de détection :** 360 °  
**Angle d'ouverture :** 180 °  
**Protection au ras du mur :** Oui  
**Possibilité de neutraliser la détection par Segments :** Oui  
**Portée radiale :** Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>)

**Portée tangentielle :** Ø 40 m (1257 m<sup>2</sup>)

**Portée présence :** Ø 3 m (7 m<sup>2</sup>)

**Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) :** Oui

**Réglage de la luminosité de**

**Déclenchement :** 2 – 1000 lx

**Temporisation :** 60 s – 255 min

**Fonction balisage :** Oui

**Fonctions KNX :** Sorte de la lumière 2x, Sorte présence, Valeur de luminosité, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Sortie CVC

**Avec couplage au bus :** Oui

**Réglages via :** Bus, Logiciel ETS, Télécommande

**Indice de protection :** IP54

**Matériau :** Matière plastique

**Température ambiante :** -20 – 50 °C

**Coloris :** blanc

**Couleur, RAL :** 9003

**Garante du fabricant :** 5 ans

**Variante :** KNX - modèle rond à montage en saillie



## S-IS3360\_S033552S + S033538S

Version

27.05.2020

Page  
1/1