



S-IS3360 S033484S + S033477S :

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Libre de potentiel + Boîtier Saillie

DESRIPTIF

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4m, angle de détection de 360°, portée max. 20m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : Détecteur de mouvement
Dimensions (Ø x H) : 126 x 65 mm
Alimentation électrique : 220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Technologie de détection : infrarouge passif
Emplacement : extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce : gymnase, local annexe, cage d'escalier, wc, salle d'eau, parking couvert, garage souterrain, entrepôt, vestiaire
Type de montage : En saillie
Zones de commutation : 1416 zones de commutation
Cadrage électronique : Non
Cadrage mécanique : Non
Hauteur de montage : 2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale : 2,8 m
Angle de détection : 360 °
Angle d'ouverture : 180 °
Protection au ras du mur : Oui
Possibilité de neutraliser la détection par Segments : Oui
Portée radiale : Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle : Ø 40 m (1257 m²)
Portée présence : Ø 3 m (7 m²)

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) : Oui

Réglage de la luminosité de Déclenchement : 2 – 1000 lx

Temporisation : 5 s – 15 min

Réglage de l'éclairage permanent : Non

Fonction balisage : Non

Avec télécommande : Non

Mise en réseau possible : Oui

Indice de protection : IP54

Matériau : Matière plastique

Température ambiante : -20 – 50 °C

Coloris : blanc

Couleur, RAL : 9003

Garante du fabricant : 5 ans

Variante : Libre de potentiel - Modèle rond à montage en saillie

