



S-IS345_S033897S :

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

KNX

DESSCRIPTIF

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5m, zone de détection de 12 x 6m (radiale) et de 23 x 6m (tangentielle). Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H) : 94 x 94 x 78 mm
Tension d'alimentation détails : Bus KNX
Technologie de détection : infrarouge passif
Emplacement : extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce : circulation, couloir, garage souterrain, parking couvert
Type de montage : Montage encastré
Cadrage électronique : Non
Cadrage mécanique : Non
Hauteur de montage : 2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage optimale : 2,8 m
Angle de détection : 360 °
Angle d'ouverture : 45 °
Protection au ras du mur : Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments : Oui
Portée radiale : 12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle : 23 x 6 m (138 m²)

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) : Oui

Réglage de la luminosité de Déclenchement : 2 – 1000 lx

Temporisation : 60 s – 255 min

Fonctions : KNX Sorte de la lumière 2x, Sorte présence, Valeur de luminosité, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Sorte CVC

Avec couplage au bus : Oui

Indice de protection : IP20

Matériau : Matière plastique

Coloris : blanc

Couleur, RAL : 9003

Garante du fabricant : 5 ans

Variante : KNX - modèle carré à montage encastré

